

Linellās aizsargklājums kokam ECO PROTECT

Защитное Покрытие
для Древа на Льняном Масле



Linellās Aizsargklājums Kokam "Eco Protect"

Dabīgo linellu saturošs aizsargklājums kokam. Izceļ koka dabīgo skaistumu, izdalot tā tekstūru un piešķirot viegli matētu nokrāsu. Aizsargā koku no mitruma, pelējuma, pušuma, sēnītēm, alģēm un zilējuma. Klājumu var izmantot kā iekšdarbos, tā arī ārdarbos.

Aizsargklājums ir lieliska alternatīva ķīmiskām krāsām, tas nelobās, ļauj kokam elpot un aizsargā no mitruma. Klājums nesatur organiskos šķīdinātājus, pilnīgi nekaitīgs cilvēka veselībai un apkārtējai videi.

Lietošana: Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Pārklājamai virsmai jābūt tīrai un sausai, sveķainas vietas jānotīra ar vaišpirtu. Iepriekš krāsotas virsmas jāattīra no vecās krāsas līdz tīrai koksnei. Pārklājumu uzklāj ar otu vai veltnīti – 1 vai 2 kārtās. Instrumentus mazgā ar ūdeni.

Patēriņš: 6 – 12 m²/l atkarībā no koksnes sugas iesūkšanas spējas.

Satur: Dabisko linellu, lecītīnu, aktīvās piedevas.



Īpaši paredzēts iekšdarbiem. Nesatur organiskos šķīdinātājus.

Особо предназначен для внутренних работ. Не содержит органических растворителей.



Защитное Покрытие для Древа на Льняном масле "Eco Protect"

Защитное покрытие для дерева, содержащее натуральное льняное масло. Подчеркивает естественную красоту дерева, выделяя его текстуру и придавая мягкий матовый оттенок. Защищает дерево от влаги, плесени, гнили, грибов, водорослей и синевы. Покрытие может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Является превосходной альтернативой химическим краскам, не шелушится, даёт дереву „дышать“, но не пропускает воду. Покрытие не содержит органических растворителей, совершенно безвредно для человеческого здоровья и природы.

Применение: Перед применением тщательно перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой, смолистые места необходимо очистить уайт-спиртом. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от старой краски. Покрытие наносят валиком – 1 или 2 слоя. Инструменты мыть водой.

Расход: 6 – 12 м²/л в зависимости от впитывающей способности и породы древесины.

Содержит: Натуральное льняное масло, лецитин, активные добавки. натуральная канифоль, воска, специальные добавки.

