

# Lineillas Grunts Guļbūve

Грунт на  
Льняном масле



## Lineillas Grunts "Guļbūve"

Grunts "Guļbūve" sastāvā ir tikai ekoloģiski dabiskas izceļsmes produkti - lineilla, priežu terpentīns un dabīgie sveķi, kas lieliski saderas ar koksni, akcentējot un papildinot dabīgās koksnes lieliskās īpašības. Ar grunti "Guļbūve" apstrādāta koksne saglabā koka dabisko toni un grunts izceļ katra koksnes veida tekstūru un koka neparasti skaisto krāsu. Grunts joti dzīli iesūcas koksnē, aizsāgjot to no mitruma un netīriem un veidojot ūdens necaurlaidīgu slāni. Gruntij piemīt antisepstiska iedarbība, ar to apstrādāta koksne tiek pasargāta no pūšanas sēnīšu kaitīgās iedarbības un zilēšanas. Vienlaikus grunts sagatavo koksnes virsmu tālākai apstrādei. Virsmas gruntešana pirms apstrādes ar citu linellu saturošu produktu nav nepieciešama. Taču ar grunti "Guļbūve" apstrādātās koka konstrukcijas var tikt ilgstoši ekspluatētas arī bez tālākas apstrādes (piemēram - guļbūves). Gunti lieto guļbalķu būvju apstrādei kā no ārpuses, tā arī no iekšpuses, durvju un logu, dārza mēbeļu, saunu un dārza māju un citu koka būvju, priekšmetu apstrādei. Grunts ir piemērota uzklāšanai gan vecām, gan jaunām ozola, priedes, egles, dižkābarža, tīkkoka, sarkankoka un citām koksnes virsmām. Apstrādājamai koksnes virsmai jābūt sausai, maksimālais koksnes mitrums 15 %, gaisa mitrums - 80 %. Vecas koksnes virsmas jāattīra no lakas, krāsas un citām vielām.

**Patēriņš:** 4-7 m<sup>2</sup>/l.

**Iesūšanās:** Lineillas grunts "Guļbūve" iesūcas apmēram 4 stundu laikā, neļaujot skaidām, smiltīm un putekļiem plielipt pie virsmas.

**Lietošana:** Gruntejamām virsmām jābūt tīrām un sausām. Grunti uzklāj ar otu vai pulverizatoru. Stipri uzsūcošas virsmas jāgruntē divreiz.

**Saturis:** Speciāli sagatavota dabīgā lineilla, priežu sveķi, vaitspirts, speciālas piedevas.



## Грунт на Льняном Масле "Guļbūve"

Грунт "Guļbūve" изготавливается из природных экологически чистых продуктов - льняного масла, соснового скрипидара и канифоли, которые отлично совмещаются с деревом, акцентируя и дополняя природные качества древесины. Обработанная грунтом древесина сохраняет природный оттенок, грунт выделяет и подчёркивает текстуру и естественную красоту дерева. Грунт особо глубоко впитывается в древесину, защищая от влаги и загрязнений. Он обладает антисептическими свойствами, обработанная им древесина предохраняется от гниения и синевы. Одновременно покрытие грунтом подготовливает поверхность дерева для дальнейшей обработки. Грунтовка не требуется перед обработкой поверхности любым другим, содержащим льняное масло, продуктом. Покрытые грунтом деревянные конструкции также могут эксплуатироваться и без дальнейшей обработки (например, срубы). Грунт применяется для покрытия срубов как снаружи, так и внутри здания, для грунтовки дверей, оконных рам, бани, садовых домиков, садовой мебели и других строений и предметов из дерева. Грунт пригоден для покрытия как новых, так и старых поверхностей: дубовых, сосновых, еловых, ясеня, красного дерева и других. Поверхность обрабатываемой древесины должна быть сухой, влажность не более 15%, влажность воздуха во время нанесения грунта - 80%. Старые поверхности должны быть очищены от лака, краски и других веществ.

**Расход:** 4 - 7 м<sup>2</sup>/л.

**Впитываемость:** Грунт "Guļbūve" впитывается примерно в течении 4 часов, предотвращая прилипание опилок, песка и пыли к поверхности.

**Инструкция по применению:** Деревянные поверхности должны быть чистыми и сухими. Грунт наносится кистью или пульверизатором. Сильно впитывающие поверхности необходимо грунтовать два раза.

**Хранение:** Срок хранения грунта в оригинальной упаковке и в закрытых складских помещениях - 12 месяцев.



Необработанная / Neapstrādāta:



Обработанная / Apstrādāta:



Aptuvenā iesūkšanās spēja /  
Примерная впитывающая способность

