

Linseed Oil Protective Coating for Wood

ECO PROTECT

Die Schutzdeckung
für das Holz



Linseed Oil Protective Coating for Wood "Eco Protect"

Protective coating for wood containing natural linseed oil. Emphasizes natural beauty of wood, highlighting its structure and giving a soft matted finish. Protects wood from moisture, mildew, rot, fungi, algae, and blue. Coating can be used for both interior and external works.

Protective coating is an excellent alternative for chemical paints, it does not peel off, allows the wood to "breathe", and protects it from moisture. The coating does not contain organic solvents, it is completely harmless to human health and environment.

Application: Mix thoroughly before application. The surface must be clean and dry, resinous places should be cleaned with white-spirit. Previously coated surfaces must be cleaned from old paint until the wood is clean. The coating has to be applied by a brush or roller - 1 or 2 layers. Tools have to be cleaned with water.

Consumption: 6 - 12 m²/l depending on wood absorption ability.

Components: Natural linseed oil, lecithin, active additives.



Die Schutzdeckung für das Holz "Eco protect"

Die Schutzdeckung für das Holz enthält das natürliche Leinöl. Es betont die natürliche Schönheit des Holzes, zeichnet dessen Textur aus und verleiht eine leicht mattierte Färbung. Schützt das Holz vor der Feuchtigkeit, dem Schimmel, dem Faulen, der Pilzen, der Algen und der Bläuuung. Die Deckung kann sowohl in den Innenarbeiten, als auch in den Außenarbeiten verwendet werden.

Die Schutzdeckung ist eine ausgezeichnete Alternative der chemischen Farben, es schält sich nicht und lässt dem Holz atmen und schützt vor der Feuchtigkeit. Die Deckung enthält keine organischen Lösungsmittel und ist völlig unschädlich für die Gesundheit und die Umwelt.

Nutzung: Vor dem Nutzen gut durchrühren. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein, die harzige Stellen sind mit dem Lackbenzin zu entreinigen. Die vorher gestrichenen Oberflächen müssen von der alten Farbe bis zum reinen Holz befreit werden. Die Deckung ist mit einem Pinsel oder einer Walze in 1 oder 2 Schichten aufzutragen. Die Instrumente werden mit dem Wasser gewaschen.

Verbrauch: 6-12 m²/l je nach der Einsaugefähigkeit des Holzes.

Enthält: das natürliche Leinöl, das Lecithin, die aktive Zusatzstoffe.



Especially intended for interior works. Does not contain organic solvents.

Besonders für die Innenarbeiten geeignet. Enthält keine organischen Lösungsmittel.