

*Koksnes aizsardzība  
pirms eļļošanas*

# LOG GUARD

*Зашита древесины перед  
нанесением льняного масла*



## Koksnes aizsardzība pirms eļļošanas "Log Guard"

*A* izsarglīdzeklis LOG GUARD ir viens no pēdējiem un efektīvākajiem koksnes aizsardzības izstrādājumiem pasaulei. Tas aizsargā koksni no apkārtējās vides kaitīgās iedarbības gan iekštelpās, gan ārā. Līdzeklis satur speciālu sāļu kompozīciju, kas pēc izšķīšanas ūdenī dzīļi iesūcas koksnei un aizsargā to. LOG GUARD ieteicams uzklāt uz jau bojātas vai jaunas koksnes virsmu pirms apstrādes ar linēju saturošiem produktiem. Pēc noklāšanas ar linēju tā noturēs sāļus kokā neļaujiet lietum tos izskalot. Līdzeklis ir bez smaržas un bez krāsas, ātri iesūcas koksnei, tā uzklāšana nemaina koksnes ārējo izskatu, strādāt ar to ir ērti un droši.

**Lietošana:** Aizsardzības līdzekļa koncentrātu izšķīdina 15 l ūdens, maisa uzklāj uz tīru koksni ar otu vai pulverizatoru ne mazāk kā 3 reizes vai iegremdejot koksni šķīdumā uz laiku no 2 līdz 12 stundām. Uzklāšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt no +5°C līdz +32°C. Pēc līdzekļa izžūšanas apstrādātā koksne ir ekoloģiski, higiēniski nekaitīga un efektīvi aizsargāta. Apstrādātie koka īkas elementi un pati īka būs aizsargāta no kaitīgās apkārtējās vides iedarbības visu kalpošanas laiku.

**Žūšanas laiks:** Apstrādātā ar šo līdzekļu koksnes virsma pēc 1-3 dienām ir gatava eļļošanai ar linēju vai linējas krāsu.

**Patēriņš:** Atkarībā no koksnes veida 1 l uz 3-5 m<sup>2</sup>.

**Drošības pasākumi:** Strādājot ar koksnes aizsardzības līdzekli, darbi jāveic laukā vai labi vēdināmās telpās, lietojot gumijas cimdus un aizsargbrilles.

**Glabāšana:** Origīnālajā iepakojumā 12 mēnešus.

## Зашита древесины перед нанесением льняного масла "Log Guard"



**З** ащитное средство LOG GUARD является одной из наиболее эффективных последних разработок в мире по защите древесины от вредного воздействия окружающей среды как внутри помещений, так и под открытым небом. Средство содержит специальную композицию солей, которые после растворения в воде глубоко проникают в древесину и защищают её. LOG GUARD рекомендуется наносить на уже поврежденную древесину или совершенно новую перед обработкой льняным маслом или краской на льняном масле. Льняное масло удерживает соли в древесине столь хорошо, что дождевая вода не сможет их вымыть. Средство не имеет цвета и запаха, не растекается и быстро впитывается, его нанесение не меняет внешнего вида древесины, работать с ним удобно и безопасно.

**Применение:** Концентрат защитного средства растворяют в 15 л воды, размешивают и наносят на чистую древесину кистью или распылителем не менее чем 3 раза, или погружением в раствор на время от 2 до 12 часов. Температура воздуха при нанесении средства от +5°C до +32°C. После высыхания обработанная древесина экологически и гигиенически безвредна. Обработанные деревянные элементы дома и сам бревенчатый дом защищен от вредного воздействия окружающей среды на весь срок службы.

**Время высыхания:** После обработки этим средством поверхность через 1–3 дня готова к нанесению льняного масла или краски на льняном масле.

**Расход:** В зависимости от вида древесины 1 л на 3-5 м<sup>2</sup>.

**Меры предосторожности:** Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Работать в резиновых перчатках, пользоваться защитными очками.

**Хранение:** В оригинальной упаковке срок хранения 12 месяцев.