

Aizsargājošs Kokam

VASKS

Bock Зашитный

для Дерева



Vasks Aizsargājošs Kokam

Vsaku sastāvs uz augu eļļu bāzes paredzēts iepriekš ar lineļļu (bezkrāsinu vai tonētu) apstrādātu koka virsmu vaskošanai. Vaskota koka virsma ilgstoši saglabā spīdumu, iegūst papildus nodilumizturību un ūdeni atgrūdošas īpašības.

Lietošana: Vasku iespējami plānā slānītī uzklāj uz koka virsmas ar plastmasas špatēļlapstīju un izlīdzina vienmērīgā slāni. Pēc tam vasks vienmērīgi jāiepulē.

Pulēšana: Pulēt var ar kokvilnas audumu vai , lietojot viendiska mašīnu, ar „balto” disku. Pulēšanu veic tūlīt pēc vaska uzklāšanas, nejaujot tam sažūt. Lielākas virsmas ieteicams apstrādāt pa sektoriem, vai arī strādājot divatā – viens vasku uzklāj, otrs pulē. Uzklājot pārāk daudz vaska, virsma savlaicīgi nenožūst, tādēļ to nedrīkst uzklāt ar otu.

Patēriņš: atkarībā no apstrādājamās virsmas kvalitātes 20 – 40 g/m².

Tirišana: Darbarīkus mazgāt ar terpentīnu, vaitspirtu.

Satur: Vasks, priežu terpentīns, augu eļļu kompozīcija, stabilizējošās piedevas.



Воск Защитный для Дерева

Восковый состав на основе растительных масел предназначен для воскования деревянных поверхностей, предварительно обработанных составами на льняном масле (бесцветными или тонированными). Покрытая воском и отполированная деревянная поверхность приобретает дополнительный блеск, износостойкость и водоотталкивающие свойства.

Нанесение: Восковой состав на деревянную поверхность наносится тонким слоем и разравнивается пластмассовым шпателем. После нанесения восковой слой полируется.

Полировка: Полировку осуществляют хлопковой тканью или однодисковой машиной с "белым" диском. Полировку осуществляют сразу после нанесения воска, не дожидаясь высыхания. Большие поверхности обрабатывают по секторам, желательно работу производить вдвоём – один наносит воск, другой полирует. Не

рекомендуется наносить воск кистью – в таком случае наносится много воска и он долго сохнет.

Расход: В зависимости от состояния поверхности 20 – 40 г/м².

Чистка: Рабочие инструменты моют скрипидаром, уайт-спиритом.

Состав: Воск, сосновый скрипидар, композиция растительных масел, стабилизирующие добавки.

