

Dabīgā ZVIEDRU KRĀSA



Натуральная
Шведская Краска



Dabīgā Zviedru Krāsa

Tradicionālā zviedru krāsa tiek izmantota Zviedrijā un Latvijā no XVII - XVIII gadsimtiem līdz pat šodienai. Zviedru krāsa paredzēta neēvelētu koka virsmu krāsošanai, tā piemērota saimniecības ēku, sētu, skaidu jumtu, kā arī dzīvojamo ēku koka fasāžu krāsošanai. Krāsa ir ekoloģiski nekaitīga un videi draudzīga, nokrāsotā koksne „elpo”. Zviedru krāsā esošie savienojumi pasargā koksni no trūdēšanas un pelējuma, konservē tās virsmu. Ar zviedru krāsu virsmu noklāj tikai vienu reizi, virsmai nav vajadzīga iepriekšēja sagatavošana, izņemot putekļu, vecās krāsas, pelējuma un netīrumu notīrīšanu. Krāsa piemērota arī minerālvirsmu krāsošanai, nav nepieciešama virsmas špaktelēšana un gruntēšana. Krāsā esošie dabiskie pigmenti ir noturīgi pret izbalēšanu. Krāsa lietojama gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem.

Lietošana: Zviedru krāsu uzklāj ar krāsotāju otu. Krāsu klāj uz visas virsmas ar plašiem vēzieniem un ierīvē, lai koksnes virsmas poras un plaisas būtu aizpildītas. Jāseko lai nepaliktu nenokrāsotas vietas, jo, tās krāsojot vēlāk, virsma nebūs līdzena. Krāsošanai ieteicams apmācīties bezvēja laiks – tad krāsa žūs lēni un labāk sasaistīsies ar krāsojamo virsmu. Krāsa nav lietojama logu rāmju un durvju krāsošanai.



Žūšanas laiks: 2 – 6 stundas, atkarībā no koksnes apstrādes apstākļiem.

Patēriņš: 4 - 6 m² / l atkarībā no koksnes iesūkšanas spējas.

Drošība: Krāsa nav degoša un ir nekaitīga cilvēku veselībai. Instrumentu tīrīšana: Instrumentus un rokas mazgā ar ūdeni.

Satur: Dabīgo līniju, pernicu, rudzu miltus, dzelzs vitriolu, nātrija hlorīdu, dabiskos pigmentus.

Натуральная Шведская Краска

Мрадиционная шведская краска применяется в Швеции и Латвии с XVII – XVIII века по сегодняшний день. Шведская краска предназначена для обработки неструганных деревянных поверхностей, хозяйственных построек, заборов, кровли из щепы и покраски деревянных фасадов жилых домов. Краска экологически безвредна, окрашенная поверхность „дышит”. Компоненты шведской краски защищают древесину от гниения, грибка и плесени, консервируют ее поверхность. Поверхность обрабатывается только одним слоем, поверхность не нуждается в предварительной подготовке, кроме удаления пыли, старой краски, плесени и грязи. Краской также можно красить минеральные поверхности, предварительная шпаклевка и грунтовка не требуется. Содержащиеся в краске натуральные пигменты устойчивы к выцветанию. Краска пригодна как для наружных, так и для внутренних работ.

Применение: Шведская краска наносится с помощью малярной кисти, широкими махами, втирая краску, чтобы поры и трещины древесины были заполнены. Необходимо следить за тем, чтобы не осталось неокрашенных мест, так как при последующем докрашивании труднее получить гладкую поверхность.



Dabīgā zviedru krāsa īpaši paredzēta neslīpētām koka virsmām. Iespējams iegādāties dažādus toņus, lūdzam griezties “STAFOR”.

Натуральная шведская краска особо предназначена для неструганной древесины. Возможно приобрести краску разных тонов, обращайтесь в “STAFOR”.

Работы рекомендуется проводить в облачную, безветренную погоду – тогда краска сохнет медленней и лучше связывается с обрабатываемой поверхностью. Краска не предназначена для покраски оконных рам и дверей.

Время высыхания: 2 - 6 часов, в зависимости от условий проведения работ.

Расход: 4 - 6 м²/л в зависимости от впитывающей способности древесины.

Безопасность: Краска негорючая и безвредна для человеческого здоровья.

Чистка инструментов: Инструменты и руки моют водой.

Содержит: Натуральное льняное масло, олифу, ржаную муку, купорос железный, хлорид натрия, натуральные пигменты.

Klasisks sarkans
Классический
красный



Dzeltens
Жёлтый



Brūns
Коричневый

